



COMPANY
会社概要


PRODUCTS
製品

PRODUCT SELETOR
製品選定表

MOTORSPORTS
モータースポーツ

エンジン製品選定表

Best-Selling Professional Premium Professional Professional



ご参考：◎ - 最適 ○ - 良い × - 使用不可



項目	エンジン症状	品番	RP-44416	RP-34471	RP-34102	RP-61040	RP-34110	RP-04445	RP-44223
エンジン症状	オイル漏れ (小) -ポタポタと漏れている		○			◎	○		
	オイル漏れ (大) -ポタポタと漏れている					◎			
	クランクシャフトシール&リアシール漏れ					◎			
	タペットカバーパッキン、オイルエレメントOリング漏れ		○			◎	○		
	カムシール漏れ		○			◎	○		
	オイルパンガスケット&フロントカバーシール漏れ (合成ゴム・ネオプレン)		○			◎	○		
	バルブシールの破損 (オイル下がり、オイル消費)								◎
	シリンダーとリングの間から漏れ (オイル上がり、オイルの減り)						○	◎	
	エンジン内部の油膜向上		○	○			◎	○	
	エンジン金属摩耗&摩擦の低減 (ベアリングの摩損など)		○	○	◎		○		
	エンジン内部の沈殿スラッジ&その他の有害な付着物を溶解&洗浄				◎		○		
	エンジンの異音&振動			○	○		◎		
	バルブリフターからの異音			○	◎		○		
	かき傷を塞ぐ						◎		
	エンジン作動温度において適正なオイル粘度維持&向上		○	○			◎	○	
	油圧&圧縮比の増加						◎	○	
	エンジンの潤滑を高める			○	◎		○		
	プラグの汚れ						○	○	◎
	ブローバイガスの除去&防止 (オイル燃焼など原因)		○				○	○	◎
排気装置からの青煙		○				○	○	◎	
エンジンの寿命を延ばす		○	○	○	○	◎	○	○	
ギアオイル	ハイボイドオイル漏れ (85W-90ギアオイルなど)		×	×	×	◎	×	×	×
車種/エンジン	ディーゼル&ガソリン		○	○	○	○	○	○	○
	3、4、5、6、8、10気筒エンジン		○	○	○	○	○	○	○
	ハイブリッド車		○	○	○	○	○	○	○
	LPG (クタシー)、CNG (バス)、ステーションリーエンジン		○	○	○	○	○	○	○
	レース用エンジン		○	○	○	○	○	○	○
	4サイクルA T V、小さいエンジン、オートバイ、湿式クラッチ付きのAT		○	○	○	○	×	○	○
	ターボチャージャーエンジン		○	○	○	○	○	○	○
	2ストロークエンジン		×	×	×	×	×	×	×
ロータリーエンジン		○	○	○	○	○	○	×	
エンジンオイル	SAE規格：0W, 5W, 10W, 15W, 20W - 20, 30, 40, 50, 60		○	○	○	○	○	○	○
	ディーゼル専用 DL-1, DH-1-2エンジンオイル		○	○	○	○	○	○	○
	化学合成油、半化学合成油、鉱物油 (GF-5、SNグレードオイルなど)		○	○	○	○	○	○	○
使用量	右のエンジンオイルに1本の割合で使用		4~6l	4~6l	4~6l	4~6l	4~6l	4~6l	4~6l

煙の色による使い分けについて：
 ✓ 青煙：オイルの燃焼によるもの。RP-61040(旧品番：RP-34240)のご使用をお勧めします。 ✓ 黒煙：燃料の不完全燃焼によるもの。RP-34700 or RP-34701のご使用をお勧めします。
 ✓ 白煙：冷却水がエンジン内部に混入し燃焼したものの。RP61110(旧品番：RP-31111)のご使用をお勧めします。