



パワーステアリング製品選定表

Premium



ご参考：◎ - 最適 ○ - 良い × - 使用不可

項目	症状	品番	RP-34650	RP-34629
パワーステアリングの症状	ガスケット、シール&O-リングなどのオイル漏れ		◎	○
	パワーステアリングポンプからのオイル漏れ		◎	○
	ギアボックスからのオイル漏れ		◎	○
	ラック&ピニオンユニットからのオイル漏れ		◎	○
	将来的なオイル漏れの予防保全		◎	○
	重いステアリングを滑らかにし、ハンドルの切れを良くする		◎	
	ステアリングレスポンスの解消&向上、シフティングの予防保全		◎	
	スキール&ポンプの異音などの鳴き止め		◎	
	摩擦&過熱の減少		◎	
	オイルの油温、油圧を安定させる		◎	
	腐食防止、フルード酸化の減少、耐久性の向上		◎	
	古くなったシールの性能回復		◎	○
	パワーステアリングシステムの性能向上		◎	
パワーステアリングの種類	ギアボックス式 (ボールナット式)		○	○
	ラック&ピニオン式		○	○
パワーステアリングのオイル	石油、鉱物油、合成油そしてA T F自動車パワーステアリングオイル		○	○
	ベシントン製CHF11Sなどのパワーステアリングオイル		○	○
その他の情報	HONDA(アキュラ) & ドイツ車など		○	○
使用量	右のパワーステアリングオイルに1本の割合で使用		2.5 ℓ	2.5 ℓ

《使用上の注意事項》

- ※ ご使用前に必ず製品ラベルや取扱説明書をご確認ください。
- ※ 本製品群のご使用に関しましては、自動車に関する知識を必要とします。安易なご使用は避けてください。
- ※ 基本的に他の添加剤との混合はしないでください。
- ※ Rislone 製品の効果は車の状態や運転の環境などにより差が現れることがあり、添加した車にすべて効果が現れることを保証するものではありません。
- ※ 使用上のご注意に従わずに使用された場合など、一切の保証は負いかねます。